

NEW SERIES

FLATBED

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ



รุ่นใหม่ .. น้ำหนักเบา

LIGHTWEIGHT

ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การบรรทุก

- น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
- นวัตกรรม การผลิตที่ทันสมัย
- ความปลอดภัยดีเยี่ยม

SCAN ME



BOOK NOW

DESIGN BY PANUS ASSEMBLY

FLATBED

50 YEARS EXPERIENCE



จุดเด่นผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า



ขาถ้ายัน

รับน้ำหนักได้ 80 ตัน
ขณะหมุนรับน้ำหนักได้ 28 ตัน



ดีไซน์รูปแบบใหม่ น้ำหนักเบา

ออกแบบดีไซน์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
รูปลักษณ์ที่ทันสมัย
ตอบโจทย์การบรรทุกอย่างแท้จริง



จุดรัดสินค้า

ออกแบบเพิ่มตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น



เพลามาตรฐาน PANUS

น้ำหนักเบา คุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล



ใช้การดัดรูปแบบพิเศษ

สามารถเปิดพับขึ้น-ลงได้
และผ่านการทดสอบคุณภาพ
การรับรองจาก MTEC ตาม
มาตรฐาน UNR73



ระบบไฟมาตรฐาน

ชุดสายไฟสำเร็จรูปมาพร้อม
ซ็อกเก็ต ง่ายต่อการตรวจสอบ
บำรุงรักษา ตามมาตรฐานการ
กันน้ำ IP67 พร้อมกล่องฟิวส์
ป้องกันการลัดวงจร

MANUFACTURING AUTOMATION

เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ
เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า
มากยิ่งขึ้น



ด้านทำยรูปแบบใหม่

ออกแบบดีไซน์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน



ถังเครื่องรูปแบบพิเศษ

ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งาน
ที่สะดวกขึ้น มาตรฐานจากประเทศอิตาลี



สติกเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน

ติดตั้งตามมาตรฐานกฎหมาย
ที่ทางกรมการขนส่งกำหนด



ยางเรเดียล

มีคุณสมบัติยึดเกาะถนนทรงตัวดี
ใช้งานยาวนาน

SPECIFICATION

ประเภท (TYPE)	รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ (FLATTOP SEMI-TRAILER)
แบบ (MODEL)	PS3-SF1250N
น้ำหนักโดยประมาณ (WEIGHT)	7,200 กก. ** หมายถึง : น้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงตาม Option ที่เลือก
พื้นบรรทุก (FLOOR)	เหล็กแผ่นเรียบหนา 3 มม. (เหล็ก High Tensile คุณภาพมาตรฐาน JIS)
ทวิสล็อก (TWISTLOCK)	8 ตัว
โครงแชสซีส์ (CHASSIS)	FAB-600x160x12x16x6 มม. (เหล็ก High Tensile คุณภาพมาตรฐาน JIS)
โครงตามขวาง (CROSS MEMBER)	เหล็กพับขึ้นรูป [-295x75x45x5 มม.
ขนาดตัวรถโดยประมาณ (APPROXIMATE DIMENSIONS)	กว้าง 2,550 มม. x ยาว 12,475 มม. x สูง 1,550 มม.
ระยะยื่นหน้า (FRONT OVERHANG)	745 มม.
ระยะยื่นท้าย (REAR OVERHANG)	2,215 มม.
ระยะช่วงล้อ (WHEELBASE)	9,500 มม.
ระยะห่างระหว่างโครงแชสซีส์ (CENTER DISTANCE OF CHASSIS)	950 มม.
สลักพ่วง (KING PIN)	ขนาด 2" แบบเชื่อม
เท้าค้ำยัน (LANDING GEAR)	PANUS รุ่น PN 280-002
เพลาล้อ (AXLE)	PANUS รุ่น P13010SQ
กระทะล้อ (WHEEL RIM)	ขนาด 8.25 R 22.5 10 STUD
ระบบกันสะเทือน (SUSPENSION)	แหนบหางาย 9 ชั้น 3" 3 ช่วง
ล้อยาง (TYRE)	ขนาด 11 R 22.5-16PR
ระบบเบรก (BRAKE SYSTEM)	ระบบเบรคลม 2 สาย (AIR BRAKE SYSTEM) ปกติและฉุกเฉิน
ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)	ปลั๊กไฟชนิด 7 สาย 24 โวลท์และติดตั้งโคมไฟตามกฎของ กรมการขนส่งทางบก ไฟสัญญาณด้านข้างและด้านท้าย : LED
อุปกรณ์อื่นๆ (OTHER)	1. ลังเครื่องมือ 750x350x450 มม. จำนวน 1 ลูก 2. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามกฎหมายกำหนด 3. ลูกยางกันกระแทกท้าย จำนวน 2 ลูก 4. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน 1 ชุด 5. สติ๊กเกอร์ผู้ประกอบการ 6. เสากันตกสูง 1 ม. 20 ต้น 7. หน้าเก็บสูง 1 เมตร พร้อมตะแกรงเก็บผ้าใบแบบยึดนิอต 8. ตะขอเกี่ยวผ้าใบข้างละ 18 ตัว และท้าย 4 ตัว 9. เหล็กเก็บผ้าใบตัว V 18 ตัว

